

Stomix on Exposalão exhibition



# IDEIAS PARA A HABITAÇÃO

## ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

stomixTHERM<sup>®</sup> PRIMA



Isolamento térmico pelo exterior por contacto com painéis de polímero expandido



- Mudança do ponto de congelamento da parede para o isolamento;
- Aumento da vida útil das paredes já que estão menos sujeitas a oscilações térmicas;
- Aumento da vida útil de toda a construção;
- Aumento da inércia térmica da construção;
- Poupança significativa nos custos

<b>Parti de Armação</b> Armador em aço galvanizado ou fibra de vidro	<b>Placa de Isolamento</b> Polímero expandido	<b>Proteção Mecânica</b> Malha em aço galvanizado ou fibra de vidro	<b>Bastimento</b> Alvenaria ou betão	<b>Revestimento</b> Revestimento exterior
---	--	--	---	--

O sistema de isolamento stomixTHERM<sup>®</sup> PRIMA utiliza painéis de polímero expandido (EPS) como parte do seu sistema, de acordo com os requerimentos Técnicos Europeus para o isolamento térmico pelo exterior possuindo conformidade com a Norma CE. Possui limite de aplicabilidade até aos 12 metros de altura.



www.pavimentoradiante.eu



PAVIMENTO radiant  
1 ↓

